

内装連・防火壁装施工管理者の情報紙です

発行所 日本内装材連合会

東京都中央区銀座1-4-3
カルチェブラン・ギンザ2F
TEL: 03-3564-4088 (代)



wallcovering & interior fabric

壁紙とインテリアファブリック

株式会社トミタ www.tominet.co.jp

東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B
東京営業部 TEL.03-5798-0082 東京ショールーム TEL.03-5798-7481
大阪事務所 TEL.06-6281-8480 福岡事務所 TEL.092-781-2651



壁紙品質情報検索システムリニューアル

セキュリティ強化と利便性

平成27年9月16日に一般社団法人日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」がリニューアルされました。遭遇する機会が多い場面での基本部分を紹介いたします。

「壁紙品質情報検索システム」のリニューアルは、平成14年(2002年)の稼働から13年を迎え最新デバイスへの対応、セキュリティ向上のためリニューアルしたものです。パソコンのほかスマートフォン(スマホ)にも対応デバイス(表を参照)する。

■改良点

「商号」と「商品番号」を一つにまとめた入力方式になりました
・商品までを一括で検索可能な「複数同時検索」が加わりました。

●検索システムリニューアル後の商品番号について

[例]:現在の商品登録が商品「AB」、商品番号「1234」の場合

①見本帳(カタログ)の表記にハイフンがある場合の商品番号

リニューアル前	リニューアル後
商号 商品番号	商品番号
「AB」 「1234」	「AB-1234」

②見本帳(カタログ)の表記にハイフンが無い場合

「AB」 「1234」	「AB1234」
-------------	----------

端末	ブラウザ
パソコン	※ IE(Internet Explorer)10以上 Google Chrome Firefox
スマートフォン	Android 4.2以上 ios 8.4 Safari
※ IE9では一部画面が正常に表示されない場合がある。	

検索結果は、①現行展開見本帳の商品番号、②旧見本帳掲載の商品番号、③特注品・別注品の商品番号のブロック順で、ブロック内における若い商品番号順に表示されます。

■裏ワザ

「複数同時検索」は、「商品番号」の記号(アルファベット等)大文字・小文字の区別、記号と数字間の「(ハイフン)」の有無も含んでの完全一致でなければヒットしません。

「見本帳発行会社」の特長に慣れましょう。

「商品番号検索」は、大文字

施工管理ラベルの不正例

この会話、変だと思いませんか？

施工管理者からのラベルです。交付申請書が交付窓口に着きましたら、事務局は申請書記載内容をチェックし、不備などがあれば電話で問い合わせを致します。以下はその内容の一例



●その一
事務局 「今回使われた品番の壁紙は、コンクリートやケイ酸カルシウム板等の不燃下地の場合には、「不燃(NM)ラベル」ですが、

12mmの不燃石膏ボード下地の場合は「準不燃(QM)ラベル」になりますので訂正して発行致します。」
管理者 「それは困る。不燃でない困るんだ。」
事務局 「講習会で説明

してありますように、防火壁装材は基材(下地)と壁紙との組み合わせで性能試験を行い、その結果で不燃、準不燃・難燃のランク付けがされています。下地が不燃材料であっても、今回の石膏ボード12mmの場合は、準不燃性能の結果しかでないで不燃になりません。不燃ラベルの発行はできません。」

●その二
事務局 「区画数とラベル枚数が同じ数字になっています。奇数枚数を書かれている箇所もあります。ラベルは一区画2枚交付ですので訂正して発行します。」
管理者 「前回のラベルが余っているから、そんなに必要ありません。」
事務局 「前回のラベルが余っている?」

管理者

「困ったなあ。じゃ、下地のボードを消してモルタルに訂正して下さい。」

★施工のプロの方がモルタルとボードを間違えるでしょうか?

防火ラベル申請時の送金について

普通郵便で「現金」を送ることはできません!

この発送は郵便法で禁止されており、発覚した場合は発送人が郵便局から呼び出しを受け、該当郵便局へ直接出向き郵便物を受取る必要があります。

また、発覚しなかった場合でも、明らかに現金が入っているのがわかれば盗難の恐れや小銭が封筒より抜け落ち紛失する事も考えられます。実際に破れた封筒が届き、郵便局員より注意を受けた事例も在ります。当然代金が不足しますので、ラベルの発行はできず、お互いに余計な時間と労力がかかってしまいます。



現金はダメよ!

郵便法を厳守しないと、施工管理者と事務局双方に迷惑が掛ることになりますから気をつけましょう。

ラベルの交付申請書はA4縦長3枚構成です!

平成12年6月に防火材料の認定制度が「通則認定」から「個別認定」に変わりました。15年以上になります。未だに改訂前の『法定防火壁装材料認定表示ラベル交付申請書』(B5横長4枚構成)での交付申請があります。改訂後は『防火壁装施工管理ラベル交付申請書』(A4縦3枚構成)に変更されております。

●その三
事務局 「使用材料数量(m)より区画数(ラベル枚数)の方がはるかに多いようです。また数量に関係なく、全て同じ区画数ですが間違いありませんか?」
管理者 「他の現場でもラベルが必要になったり、急にいることが多いのでために申請して在庫をしています。」

★ありえませんか!
ラベルの交付は現場単位で、1区画につき2枚です。余ったラベルを在庫したり、他現場に使用する事や認定番号が実際と違っているラベルの使用は不正です。申請した現場で使用しなかったり、余ったラベルは、廃棄して下さい。

また使用材料数に比べ区画数とラベル枚数の関係が合致しない場合は、事務局から管理者本人に、問合せをします。

塗装金属下地に張って不燃認定のビニル壁紙!

壁協共同認定で2認定習得、化粧層取り除かずOKは異例。〈当該認定品以外は従前どおり〉

日本壁装協会の防火壁装材料共同認定で、金属下地に防錆塗装がされている上に壁紙を張り合わせて不燃材料に認定されるという、これまでになく新しい認定品が登場した。新認定の防火壁装材料は、「不燃材料NM-4082」塩化ビニル系樹脂壁紙張/基材(不燃材料(金属板))、「NM-4083」合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張/基材(不燃材料(金属板))の2品目が認定された。

防火壁装材料の認定では下地基材は表面に有機質を含む化粧層がある場合は、その化粧層を全部取り除き認定された下地基材面を露出させてから張り合わせる事が条件となっている。

金属下地の場合も同じで表面に防錆塗料等が施されている場合は、それを取り除かなければ認定された仕上げにならない。しかし、実際の作業ではそのような金属下地で防火認定を受けた壁装仕上げを行う事は大変困難であった。

今回、壁協共同認定は、このような実情を改善すべく壁協が指定性能評価機関と研究し、「共同認定防火壁装材料」の認定に処し、「防火壁装材料の施工共通仕様書」の一部を改定し、次の項を追加している。

日本壁装協会の共同認定に基づく金属下地

日本壁装協会の共同認定に基づく金属下地への施工は以下の通り。

防錆処理剤を使用する場合は、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)又は同組成品とし、次の①、②のうちいずれか1仕様とする。

①フタル酸系樹脂
 ……質量80±8g/m²
 (固形量)以下(有機質量40±4g/m²以下)

②アクリル系樹脂
 ……質量80±8g/m²
 (固形量)以下(有機質量40±4g/m²以下)

③難燃材料 RM
 ……認定番号の確認は壁紙品質管理検索システムで確認できます。

【質問5】9.5mmの準不燃石膏ボードを2枚重ねた場合、壁紙の不燃下地として使用できますか?

☆ 使用できません。壁紙の防火認定は壁紙を直接張る下地との認定です。

9.5mmの標準石膏ボードを何枚重ねても下地として準不燃の性能となりません。

【質問6】無地の壁紙にインクジェットプリンターで印刷を行った場合、性能はどうなりますか?

☆ 昭和44年、当時の建設省住宅指導課長通達「現場施工後の防火材料の表示については各室又はこれ



「これで塗装金属下地の壁張りもスムーズにできるね!」
 「オリンピック開催に向けて新たな需要を期待したいなあ。」

KYOKUTO 人気の特量パテ
 PUTTY SERIES
スーパーシリーズ 究美のラインナップ
極東産機株式会社
 〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日朝190 TEL:0791-62-1771
 URL: http://www.kyokuto-sanki.co.jp/

防火ラベルと防災ラベルは申請が違いますよ!

壁装施工管理者が「防災ラベル」を申請されるケースが多くあります。防火材料と防災物品の違いを再認識して下さい。

■建築基準法(防火材料)=防火ラベル
 対象となる建築物を定め、これらの建築物の壁・天井の室内に面する部分の仕上げに用いる内装材料の種類を制限する、いわゆる内装制限を定めている。
 ★所轄官庁 国土交通省
 ホームページ www.mlit.go.jp>jutakukentiku

■消防法(防災物品)=防災ラベル
 防火規制を受ける防火対象物を定め、そこに使用される絨毯類、カーテン類は防災物品でなければならないとしている。
 ★所轄官庁 総務省消防庁
 ホームページ www.fdma.go.jp

よくある質問

防火施工管理ラベルに関する疑問と悩みを解決します。

【質問1】防火施工管理ラベルと防災ラベルの違いは何ですか?
 ☆ 左記の内容を確認してください。

【質問2】防火施工管理ラベルの表示は法律で義務づけられているのですか?
 ☆ 法律での義務づけはありません。国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書に「施工後に適切な表示を行うこと」の記載があります。それに基つき、性能の適切な表示のため施工管理ラベルの表示を進めています。

【質問3】防火施工管理ラベルはなぜ、1区画に2枚以上必要なのですか?
 ☆ 昭和44年、当時の建設省住宅指導課長通達「現場施工後の防火材料の表示については各室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに少なくとも2ヶ所以上表示マークを付ける事。」に基づき実施している。

【質問4】壁紙の防火性能にはどんな種類がありますか?
 ☆ 壁紙の防火性能は下地となる基材との組み合わせで決まっています。性能は不燃、準不燃、難燃となります。

①不燃材料 NM
 ②準不燃材料 QM
 ③難燃材料 RM

認定番号の確認は壁紙品質管理検索システムで確認できます。

【質問5】9.5mmの準不燃石膏ボードを2枚重ねた場合、壁紙の不燃下地として使用できますか?
 ☆ 使用できません。壁紙の防火認定は壁紙を直接張る下地との認定です。

9.5mmの標準石膏ボードを何枚重ねても下地として準不燃の性能となりません。

【質問6】無地の壁紙にインクジェットプリンターで印刷を行った場合、性能はどうなりますか?
 ☆ 昭和44年、当時の建設省住宅指導課長通達「現場施工後の防火材料の表示については各室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに少なくとも2ヶ所以上表示マークを付ける事。」に基づき実施している。

【質問7】壁紙のホルムアルデヒド発散等級を確認したいのですが?
 ☆ 壁紙品質情報検索システムで確認できます。登録商品は全て、F☆☆☆☆の製品です。

☆防火材料認定及びホルムアルデヒド発散等級共に認められません。認定は申請した際の基材に対してのもので、何らかの加工を行なった場合は認定の内容に異なるため性能は認められません。

【質問8】壁紙のホルムアルデヒド発散等級を確認したいのですが?
 ☆ 壁紙品質情報検索システムで確認できます。登録商品は全て、F☆☆☆☆の製品です。

ホルムアルデヒド発散建材の使用制限

告示で定める建築材料の性能区分	規制対象外 第1種~第3種より 上位の性能を備えた 壁装材料	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド発散速度 (チャンバー法数値)	5µg/mh以下	5µg/mh超~ 20µg/mh以下	5µg/mh超~120 µg/mh以下	120µg/mh超
ホルムアルデヒド対策マーク (等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク 表示不可
壁紙の種類	JIS規格品 大臣認定品	—	—	—
内装仕上げの制限	使用制限なし	使用面積が制限される	—	使用禁止

不燃認定壁紙1000

2015-2017

シンコーインテリア株式会社
 〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-26
 TEL:03-3404-8191
 www.sincogroup.co.jp

壁紙のトキワ

新築&リフォーム

パインブル S

施工性に優れた発泡商品を多数収録!

大好評! うっかりキズに強い表面丈夫壁紙 26点収録

パインブル

優れた機能性
意匠性が充実!
見どころ満載の壁紙集です。

住宅からホテル、オフィス、各種店舗、福祉施設にまで

トキワ産業株式会社
 TEL:03-3472-3001
 http://www.tokiwa.net/

壁紙は暮らしに寄りそうアートになる

NEW 2015-2017.5

FINE 1000

SANGETSU

株式会社サンゲツ
 http://www.sangetsu.co.jp

日本内装材連合会 各地組合で新しいポスター制作



日本内装材連合会加盟の各地組合は、今年もオリジナルポスターを制作し、新たな需要開発を目指している。

■東京内装材協同組合が制作したオリジナルポスターは、販売店から予想を超える評価で、注文

が殺到し、販売施工店の店頭に掲示されている。

今年の大阪組合作成のポスターは、『壁紙』と『ふすま』の2点です。

同組合は、すでに10月10日を『ふすまの日』と定め、それぞれの企業が地域に合った事業を計画し、日本の和の心を再認識しながら、伝統の文化

組合だより

■東京組合

防火壁装講習会日程

東京内装材協同組合では、次の日程で開催します。

- 【新規・更新者対象】
- 平成27年12月9日(水) 東京会場(機械工具会館)
- 平成28年1月22日(金) 東京会場(機械工具会館)
- 2月5日(金) 埼玉会場
- (大宮)ノックンティ
- 2月19日(金) 東京会場(機械工具会館)
- 3月10日(木) 東京会場(機械工具会館)

★今年度よりご要望の高かった埼玉会場にて講習会を開催します。大宮駅より近いノックンティの会議室です。埼玉在住の方々に

復興・興隆を願い実行している。

YAYOI
ヤヨイ化学は、
内装業界への若者・女性の進出を
応援します。

ヤヨイ化学販売株式会社

本社(営業本部) 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-10-7

「防火壁装の知識」の改訂と ラベル表示の制度をチェック

防火壁装のラベル表示を行う、「壁装施工管理会」に用いられる教科書、「防火壁装の知識」が平成27年6月に最終改訂されたので、その改訂箇所の中から、資格取得講習会に因むポイントを追って見る。

【改訂の概略・抜粋】

第3章の2の1より、不燃材料を定める件の文中に、「国土交通省告示第255号(平成21年2月27日)で、9アルミニウム、11ガラスを除いた他のコンクリート、グラ

スウール板は「特定不燃材料」と定められた」が追加された。

この「特定不燃材料」の語が用いられた告示の要旨は次通りである。

「準不燃材料とした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」の見出しで1戸建て住宅では、調理場に用いるコンロを設けた室、壁付け暖炉を設けた室、いろいろを設けた室の場合、可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあつては難燃材料ですることと定めている。

可燃物燃焼部分の範囲については火を使う各設備ごとに、例えば「水平方向に25cm移動した時にできる軌跡の各点を垂直上方に80cm移動した時にできる軌跡範囲内の部分」などと細かく規定している。

要は、この告示で初めて「特定不燃材料」の語が生まれ、その内容も「不燃材料を定める件」の告示で明記された「9. アルミニウム」と「11. ガラス」を除いた15種「特定不燃材料」が定められた事を受けて、そのような注釈文を追加したものである。

◆内装制限をうけるもの …住宅の場合…



右図1のような1階部分に火を使う設備を設けた場合は、

●壁、天井とも準不燃以上になります。

■東北組合

防火壁装講習会予定月のお知らせ

平成27年度防火壁装講習会は10月21日宮城県をもちまして終了いたしました。

◎大阪会場
12月9日(水)
OMMビル地下1階

◎MMビル2階
2月17日(水)

◎京都会場
1月19日(火)
京都社会福祉会館4階

◎京都組合
防火壁装講習会日程
平成28年1月19日(火)

なお、京都組合管轄の方も大阪会場での受講は可能です。大阪会場は京阪電車天満橋駅直結です。ご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。

次年度の講習会は大阪会場(京都会場)のほか、三重会場・福岡会場での開催を予定しております。詳細・スケジュールは決定次第ホームページに掲載します。

★ラベル先行交付を
ご利用の方へ
ラベル代とラベル送料の郵送料手数料の窓口扱いは130円です。ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方でATMを利用すれば無償となります。口座がない場合でもATMからでしたら80円になります。

★防火壁装講習会
開催予定

防火ラベルで施工管理者が遵守すべき事(施工管理者の責任)

国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号NM-0000

不燃材料

【基材との組合せによる】
日本壁装協会
壁装施工団体協議会
施工管理者
3-00-00000号

昨今、偽装問題が多く発覚した建築業界も厳しい検査・基準が実施されています。壁装内装に係る施工管理者の責任も重視されています。

この登録番号は施工管理者個人の番号です。

- 施工管理者の登録番号は、個人の番号です。登録番号はあなただけのもの！他の人の申請はできません。
- 申請書記入を施工管理者以外の代筆はOKです。但し、施工管理者本人が必ず内容を確認し、責任を持って申請して下さい。
- 施工管理者以外の担当者等から問合せ等には対応しません。(施工管理者に聞いてね！と対応)
- 施工管理者のあなたが会社を退職しても、資格はあなたについていきます。(退職した会社には施工管理者が不在⇒新たに登録が必要です。)
- 知らない申請の管理責任をあなたは負えますか？

V-wall
2015・2018
WALL COVERINGS

好評発売中
For Every Lifestyle

家づくりにおける様々なシチュエーション、様々な年代の方へ新しいインテリアをお届けします。

リリカラ
〒160-8315
東京都新宿区西新宿 7-5-20
Tel.03-3366-7825
http://www.lilycolor.co.jp

HOME ルノンホーム
2015・2017

発売10周年を迎えた「空気を洗う壁紙。」掲載！好評発売中！

ルノン株式会社
www.runon.co.jp
東京都品川区西五反田 2-30-4 TEL.03-3492-7341 〒141-0031

※建築基準法によりこの書類は保管期間10年とされています。

ラベル申請手続き

●ラベルは1枚30円、1区画2枚必要です。別途消費税がかかります。

郵送の場合 …… ラベル代金、申請書(②・③枚目)、返送料金を現金書留でご送付ください。ラベルが30枚以下の場合は、郵便切手でも可。(収入印紙は不可)

窓口受取の場合 …… 受取日時をご記入の上、前日までに必ずFAXして下さい。受取時は、ラベル代金、申請書(②・③枚目)をご持参下さい。

引取方法について必ずご記入下さい。

<ラベル交付申請書の書き方>

① 申請者用
年 月 日

防火壁装施工管理ラベル交付申請書(控)

※ ラベル引取りについて
下記に○印をして下さい
1. 窓口(引取り日) 月 日 時
2. 郵送(普通・速達・LP)
ラベル交付申請書購入(冊)

資格有効期限 年 月 日

申請者 登録番号 3- 〇〇 - 〇〇〇〇〇 号

申請者団体名 日本内装材連合会 殿

施工管理者名(講習受講登録名) 銀座太郎 (印)

住所 〒
TEL FAX ケイタイ
日中の連絡先

事業所名 インテリア〇〇〇 (印)

ご登録住所を記入。変更の際は必ずご連絡下さい。

施工管理者本人の携帯番号・TEL ※代理や担当者はダメ!(代筆の場合でも、問合せは施工管理者本人にご連絡します)

・壁装施工団体協議会の品質表示規定を遵守し、下記の通り施工しました。
・防火壁装材料の施工には日本壁装協会に登録されている接着剤等を使用しています。
・標記ラベルの交付を申請します。

工事名称	新築 改築 改装 カルチェ会館	建築物の用途	会議室
現場所在地	東京都中央区銀座1-4-3	建築物の規模	延面積 1,000 m ² 6/2階建
建設業者 又は発注者	五輪建設	建築物の構造	耐火建築物 準耐火建築物(イ)
建設工事責任者 又は内装工事責任者	銀座太郎		準耐火建築物(ロ) その他(木造他)

建物全体の規模

・ラベル枚数は必ず区画数の2倍とすること。

① 区 ② 分	区画数	基材(下地) 材 料 名	工法	防火壁装材料			ラベル枚数
				メーカー名・品番	認定番号	使用量	
居室(天井) 3階 通路等(壁)	2	不燃/金属/準不燃 (ケイカル板5mm)	直張 下張	ルノン RF-6913	(NM) QM, RM 0377	m ² 100	不燃 準不燃 難燃 4枚
居室(天井) 3階 通路等(壁)	2	不燃/金属/準不燃 (石膏ボード9.5mm)	直張	サンゲツ SG-1074	NM, (QM) RM 0395	m ² 140	不燃 準不燃 難燃 4枚
居室(天井) 3階 通路等(壁)	2	不燃/金属/準不燃	直張		NM, QM, RM	m ²	不燃 準不燃 難燃 4枚

石膏ボードは
・12mm以上 → 「不燃」材料
・9mm以上 → 「準不燃」材料
・石膏ボードを2枚張り合わせた場合は、直接クロスを張る面の厚みが適用となります。合計の厚みではありません。

①「居室」か「通路等」
②「天井」か「壁」
どちらかに○印

石膏ボードは
・12mm以上 → 「不燃」材料
・9mm以上 → 「準不燃」材料
・石膏ボードを2枚張り合わせた場合は、直接クロスを張る面の厚みが適用となります。合計の厚みではありません。

<重要>
この4ケタの番号が防火ラベルに印字されます。

区画数×2枚
必ず偶数!

準不燃 | 難燃
枚

・空欄の無いようにご記入下さい。
・日本壁装協会ホームページの防火壁装材料検索システム(<http://www.wacoa.jp/Hekisou/index.cfm>)で認定番号を検索できます。携帯電話・スマートフォンからもアクセス可能です。

